



TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. PÓDIUM

1. Pevné a stabilní pódium o minimálním rozměru 6x5m při výšce alespoň 80cm
2. Pódium musí být kryté proti dešti a oddělené od prostoru pro diváky zábranami.
3. Riser pod bicí soupravu min. rozměr: 3x2 m, výška min. 40cm
4. Zadní truss délky 6-8m pro zavěšení backdropu do min. výšky 3-4m
5. Vozíme Frondrop, který je třeba uchytit.
Po dobu přípravy pódia a zvukové zkoušky používáme Frondrop, který je natažen na kraji pódia před kapelou a obsluhují ho naši technici.
6. **Venkovní přístup:** Vzhledem k tomu, že zpěvák kapely je mírně invalidní, prosíme o zajištění schodiště na pódium. Schodiště musí mít z pohledu zdola zábradlí na pravé straně a být umístěno z boku, zezadu nebo vedle pódia. Prosíme o umožnění vjezdu vozidla kapely do těsné blízkosti pódia pro pohodlné vyložení aparatury a nástrojů.
Vnitřní přístup a zázemí: Potřebujeme samostatný přístup k pódiumu z boku, nebo zezadu budovy, aby nebylo nutné procházet sálem mezi diváky. Za pódium (nebo vedle něj) musí být k dispozici samostatná backstage pro kapelu (převlečení, příprava, uložení nástrojů).
7. Pokud kapela nehraje první a není možná předpříprava, je nutný zastřešený přípravný prostor u pódia (min. 3 × 3 m).

2. ZVUK

PA:

Preferujeme: D&B Audiotechnik/Meyer S./L-Acoustic K.,Kara,Arcs/JBL VTX/Martin A.
EV/KV2/RCF/Nexo/Adamson/dB Technologies

Neakceptujeme: Mackie, SoundKing, the box, Behringer, samdomo atd.

Profesionální značkový zvukový systém schopný dosáhnout v FOH hladiny zvuku 115dBA bez zkreslení. Výkonem a typem adekvátní danému prostoru a hudebnímu žánru skupiny.

Kapela si veze svůj vlastní mixážní pult, prosíme tedy o natažení 1x Cat5e, s koncovkou EtherCon na obou koncích k bezproblémovému připojení pultu a stageboxu.

Náš stagebox je umístěn vzadu uprostřed mezi bicími a kytarovým aparátem, na levé straně z pohledu zvukaře. Přibližovák i XLR kabely máme vlastní. LR Analog nebo AES je možné zapojit na podiu do našeho stageboxu, nebo u pultu v FOH. Zpěvové i nástrojové mikrofony včetně kabeláže a stojanů jsou vlastní. Vaše použijeme tedy pouze jako backup v případě závady.

PROSÍME NEUTRIK nebo AMPHENOL KONEKTORY (Již byla špatná zkušenost s noname konektory, že nejdou do našich přibližováků). Prosíme na podiu o připravený igelit na přikrytí stageboxu v případě nepříznivého počasí. Prosíme zkušeného technika na podiu, který pomůže se zapojováním celé kapely. Prosíme o kryté místo v FOH cca 2x1m se stolem výšky 80cm nebo case pod mixpult a příslušenství. Vždy vyžadujeme frontfilly, nebo infilly pro vykrytí předních řad!! Musí být řádně zřazované s hlavním PA systémem!! Kapela si pro svého zvukaře vyhrazuje přístup k nastavení aparatury a mixu zvuku. FOH pracoviště zvukaře musí být v polovině až dvou třetinách délky sálu, Pracoviště nesmí být pod balkonem, na balkoně, u stěny, v rohu, nebo v nějakém jiném akusticky nevhodném místě. PŘED KONCERTEM MUSÍ BÝT NA MÍSTĚ ZKUŠENÝ ČLOVĚK CO ZNÁ SYSTÉM, ABY V PŘÍPADĚ POTŘEBY BYLO MOŽNÉ ZASÁHNOUT DO NASTAVENÍ PA SYSTÉMU. Pokud nelze splnit některý z požadavků, prosíme o konzultaci se zvukařem kapely; po dohodě lze použít vlastní techniku. Vždy volejte prosím minimálně 14 dní do předu. Jan Dlouhý: TEL. 777 280 450

MONITORY:

Kapela má vlastní In-Ear monitory pro všechny členy, včetně vlastního ovládání monitorových mixů.

V případě nejasností nebo dotazů neváhejte kontaktovat:

Jan Dlouhý, tel: +420 777 280 450

Radek Řezníček, tel: +420 603 870 771

3. SVĚTLA, MLHY, OHNĚ

Světelná aparatura by měla být adekvátní povaze a velikosti akce, stejně tak hudebnímu stylu skupiny. Světelný park musí být ovládaný z FOH, programovatelný s možností stmívání. Celé podium musí být rovnoměrně nasvícené předními bílými světly. V případě použití LED obrazovek dodáme vlastní motivy. Používáme vlastní efektový park a pyrotechnické efekty. MINIMÁLNÍ SETUP: 6X SPOT/ BEAM, 6X WASH LED, 2X STROBO, 2X ARRI, 1X HAZER, 2X BLINDER.

4. KONTAKTY ALŽBĚTA

Jan Dlouhý, tel: +420 777 280 450, mail: alzbetakapela@seznam.cz

Radek Řezníček, tel: +420 603 870 771,

mail: reznicek.radek@gmail.com

Děkujeme za splnění našich požadavků !

5. CERTIFIKÁT - PYROTECHNIKA



Überprüfungsbefund für Flüssiggasanlagen gemäß ÖVGW-Richtlinie F G12

- ☐ **) Überprüfung gemäß § 22 / § 25 ÖÖ, Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002
☐ **) Überprüfung gemäß § 10 / § 11 GasSG Salzburg LGBl Nr. 82/2000
☐ **) Überprüfung gemäß § 7 des Stmk. Gasgesetzes

□ Fertigstellungsprüfung



Allgemeine Daten

Betreiber: Name(n):
Adresse(n):
Aufstellungsort (Adresse):
Kundennummer:
Errichter der Flüssiggasanlage:
Name/Firma des Prüfers:

Druckbehälter

Flüssiggastank: ☐ 2.700 ltr ☐ 4.850 ltr ☐ ltr. Behälter Nr.:
 Lagerart: ☐ erdgedeckt ☒ halboberirdisch ☐ oberirdisch
 Flaschenanlage: Flaschenanzahl: Stk. Flaschengröße: kg
 Umschaltarmatur: ☒ ja / ☐ nein ☐ manuell / ☐ automatisch

Rohrleitung

Flüssiggasrohrleitung Abschnitt: von bis
 Dimension / Betriebsdruck:
Werkstoff
☐ PE ☒ Präzisionsstahl ☐ Kupfer ☐ Edelstahl ☐
Verbindung
☐ geschweißt ☒ geschraubt ☐ gelötet ☐ gepresst ☐
Leitungsverlegung
☒ freiverlegt ☐ unter Putz ☐ im Erdreich ☐ im Fußboden ☐
 Sonstiges:

Gasdruckregler

	Regler 1. Stufe	Regler 2. Stufe	Reglerkombination
Fabrikat			
Type			
Baujahr			
Leistung (kg/h)			
Ausgangsdruck	bar	mbar	mbar
SAV - OPSO	bar	mbar	mbar
SBV - PRV	bar	mbar	mbar



Prüfungsumfang

	Festigkeits- / Dichtheits- prüfung		Prüfung bei Betriebs- druck		visuelle Überprüfung		Mangel (Nr.)
	dicht	undicht	dicht	undicht	in Ordnung	nicht in Ordnung	
Druckbehälter							
Leitungsanlage							
Gaszähleranlage							
Geräteanschlussleitung							
Gasdruckregler							
Armaturen							

Festigkeitsprüfung (nur bei Fertigstellungsprüfung): 12,0 bar
 Dichtheitsprüfung: 12,0 mbar/bar

Bez./ Ziffer¹)	Hersteller	Typ	Bau- art	NWB (kW)	Gerät in Ordnung	Verbrennungs- luftversorgung in Ordnung²)	Abgas- führung in Ordnung	Mangel (Nr.)
12	Gasprojektor 10							

1) 1 = Kocher, 2 = Herd, 3 = Durchlaufwasserheizer, 4 = Vorratswasserheizer, 5 = Kombi-Kessel/Durchlauf, 6 = Kombi-Kessel/Speicher, 7 = Gabelbrenner, 8 = Heizkessel, 9 = Konvektionsraumheizer, 10 = Heizstrahler / Heißstrahler, 11 = Heizstrahler / Dunkelstrahler, 12 = diverses Gasgerät, 13 = Gasmotor
 2) Die Verbrennungsluftversorgung bei Bauart B1 und B21 mit einer Gesamt-NWB ≤ 50 kW wurde mit Berechnung lt. ÖVGW-Richtlinie F G62 Abschnitt 2 oder mit Messung lt. ÖVGW-Richtlinie F G62 Abschnitt 3 ermittelt. Bei raumluftabhängigen Gasgeräten > 50 kW NWB entsprechen die Lüftungsöffnungen der ÖVGW Richtlinie F G32.

Ergebnis

Die Ergebnisse der einzelnen Überprüfungen haben ergeben, dass die Gasanlage den Bestimmungen der ÖVGW Richtlinien für Flüssiggasanlagen (F G-Serie) entspricht / nicht entspricht.')

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Mangel Nr.	Beschreibung	Frist zur Behebung



Datum: 19.11.24

Prüfer: Dr. Propangas GmbH Anlagenverantwortlicher
 (Firmenstempel) (Unterschrift) (Unterschrift)

Nächste wiederkehrende Überprüfung: 19.11.2025

*) Zutreffendes ankreuzen
 Nichtzutreffendes streichen